

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  
SAN JUAN

PLANILLA DE LOCALES

LOCAL Nº	DESIGNACIÓN	CONTRAPISOS			PISOS			ZOCOS				UMBRALES Y SOLIAS		ANTEPECHO	MUROS				CIELORRASO	PINTURA MUROS		CIELORRASO	CARPINTERIA METALICA	ALUMINIO	MADERA	SANTARIOS		OBRAS COMPLEMENTARIAS			OBSERVACIONES	
		TIPO	ESPESOR (cm)	MATERIAL COLOR	DIMEN. (cm)	COLOCACIÓN	INTERIOR		EXTERIOR	TIPO	COLOR	REVOQUES			REVESTIMIENTO		INTERIOR	EXTERIOR		ARTEFACTOS	ACCESORIOS					TABIQUES	GAS	VIDRIOS Y/O POLICARBONATOS	PIZARRONES			
							MATERIAL	COLOR				INTERIOR	EXTERIOR		INTERIOR	EXTERIOR																
1	ACCESOS	H17 Armado	15	HP Aº Fratasado	e: 15cm pendiente 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rampas de HP Aº Rodilado	
2	HALL DE ACCESO	H17 Armado	15	Granítico fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	30x30	Recto	Granítico	7x30	HP Rehuido h:10 cm.	Granítico	Fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	Horrigón Aº visto aliado c/nariz	Jaharro y enlucido a la cal c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal.	-	Revestimiento Acrílico	Aplicado de a la cal	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex - Zócalo de esmalte sintético h = 1,20 m.	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	1 mano de fijador - 1 mano de enduido - 2 manos de látex	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	-	-	-	-	-	-	-	Vidrio laminado de seguridad 3+3	-	-	-
3	SALA DE NIVEL INICIAL	H17 Armado	15	Granítico fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	30x30	Recto	Granítico	7x30	HP Rehuido h:10 cm.	Granítico	Fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	Horrigón Aº visto aliado c/nariz	Jaharro y enlucido a la cal c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal.	-	Revestimiento Acrílico	Chapa pre pintada	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex - Zócalo de esmalte sintético h = 1,20 m.	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	-	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	-	-	-	-	-	Vidrio laminado de seguridad 3+3	Pizarrones Estucado cementicio (0.5cm), marco de madera y ticero según Ficha	Guardilla de madera de 10cm ubicada a 50cm desde NPT. Aire Acondicionado Frio - Calor. Armario de chapa (Ver Planos de Carpintería). Debe realizarse la correspondiente instalación eléctrica para rincón de computación (ver plano IE)			
4	S.U.M./LUDOTECA	H17 Armado	15	Granítico fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	30x30	Recto	Granítico	7x30	HP Rehuido h:10 cm.	Granítico	Fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	Horrigón Aº visto aliado c/nariz	Jaharro y enlucido a la cal c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal.	-	Revestimiento Acrílico	Chapa pre pintada	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex - Zócalo de esmalte sintético h = 1,20 m.	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	-	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	-	1 mano de sellador - 2 manos de esmalte sintético	-	-	-	Vidrio laminado de seguridad 3+3 - Policarbonato alveolar color Cristal, de 10mm	-	-	-	Placard: Mueble de MDF con Estanterías c/ melamina e 18mm; en todas las caras (Ver plano AP). Soporte ménsula 40x40 cm c/ refuerzo, caño 40x16x2 mm.	
5	CIRCULACIÓN	H17 Armado	15	Granítico fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	30x30	Recto	Granítico	7x30	HP Rehuido h:10 cm.	Granítico	Fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	Horrigón Aº visto aliado c/nariz	Jaharro bajo revestimiento c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal.	-	-	Chapa pre pintada	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex - Zócalo de esmalte sintético h = 1,20 m.	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	-	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	-	-	-	-	-	Vidrio laminado de seguridad 3+3	-	-	-	-	
6	SANITARIOS NIVEL INICIAL	H17 Armado	15	Granítico fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	30x30	Recto	Granítico	7x30	-	Granítico	Fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	Horrigón Aº visto aliado c/nariz	Jaharro bajo revestimiento c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal.	-	Revestimiento Acrílico	Chapa pre pintada	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	-	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	-	-	-	-	-	Vidrio laminado de seguridad 3+3	-	-	-	Mesada de granito natural gris mara, 45cm de profundidad y espesor 2.5 cm. -Ménsula: PNT 22-32-3.2 y diagonal planchuela e=5mm, amurada con planchuela de 20 x 15 cm, e=5mm. Cacho de rigidización 100x30x2mm - Zócalo de granito natural gris mara, 5cm de alto - Faldón de granito natural gris mara, 10cm de alto, en frente - Artefactos de loza blanca, línea infantil - Asientos para inodoro templado, color blanco c/ herraje de metal - Surtidor metálico bajo mesada c/ pino para manguera. - Perfil C embutido en corte de pintura. Espejo vidrio estrado P.T.G. 4 mm, (50 x 50)cm. Ver plano desarrollo sanitario.	
7	DIRECCIÓN	H17 Armado	15	Granítico fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	30x30	Recto	Granítico	7x30	HP Rehuido h:10 cm.	Granítico	Fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	Horrigón Aº visto aliado c/nariz	Jaharro y enlucido a la cal c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal.	-	Revestimiento Acrílico	Chapa pre pintada	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex - Zócalo de esmalte sintético h = 1,20 m.	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	-	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	-	1 mano de sellador - 2 manos de esmalte sintético	-	-	-	Vidrio laminado de seguridad 3+3	-	-	-	Guardilla de madera de 10cm ubicada a 50cm desde NPT.	
8	COCINA	H17 Armado	15	Granítico fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	30x30	Recto	Granítico	7x30	HP Rehuido h:10 cm.	Granítico	Fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	Horrigón Aº visto aliado c/nariz	Jaharro bajo revestimiento c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal.	-	Revestimiento Acrílico	Aplicado a la cal	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	1 mano de fijador - 1 mano de enduido - 2 manos de látex antiósmos	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	-	-	-	-	-	Vidrio laminado de seguridad 3+3	-	-	-	Campana de chapa N18 pintada - Mesada de granito natural gris mara e=2.5cm c/ménsula - PNT 22-32-3.2 y diagonal planchuela e=5mm amurada con planchuela de 20x 15cm, e=5mm, caño de rigidización (100x30x2)mm - Zócalo de granito natural gris mara h=5cm -Faldón granito natural gris mara h=10cm -Extractor edico B 16' c/ sistema de corte - Surtidor metálico bajo mesada, con pino para manguera. -Perfil C embutido en corte de pintura. - Ver plano desarrollo sanitario. Termotanque electrodoméstico soporte metálico - Ménsula: PNT 22-32-3.2 y diagonal planchuela e=5mm, amurada con planchuela de 20 x 15 cm, e=5mm. Cocina industrial eléctrica. Horno pizzeria eléctrico	
9	ECONOMATO	H17 Armado	15	Granítico fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	30x30	Recto	Granítico	7x30	HP Rehuido h:10 cm.	Granítico	Fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	Horrigón Aº visto aliado c/nariz	Jaharro bajo revestimiento c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal.	-	Revestimiento Acrílico	Aplicado a la cal	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	1 mano de fijador - 1 mano de enduido - 2 manos de látex	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	-	-	1 mano de sellador - 2 manos de esmalte sintético	-	-	Vidrio laminado de seguridad 3+3	-	-	-	-	
10	SANITARIO DISCAPACITADO	H13 Armado	15	Granítico fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	30x30	Recto	Granítico	7x30	HP Rehuido h:10 cm.	Granítico	Fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	Horrigón Aº visto aliado c/nariz	Jaharro bajo revestimiento c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal.	-	Revestimiento Acrílico	Chapa pre pintada	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	-	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	-	-	-	-	Vidrio laminado de seguridad 3+3	-	-	-	Válvulas de descarga c/ comando tecla antirruída c/ palanca p/ accionar - Artefactos y accesorios línea especial p/ discap. - Barriles tipo móvil y accesorios blanco Línea Especial - Espejo vidrio estrado P.T.G. 4 mm, (60 x 80)cm, inclinación 5°. - Perfil C embutido en corte de pintura. Timbre de emergencia. Ver plano desarrollo sanitario.		
11	SANITARIO NO DOCENTE	H17 Armado	15	Granítico fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	15x15	Recto	Granítico	7x30	-	Granítico	Fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	-	Jaharro bajo revestimiento c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal.	-	Revestimiento Acrílico	Chapa pre pintada	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	-	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	-	-	-	-	Vidrio laminado de seguridad 3+3	-	-	-	Mesada de granito natural gris mara espesor = 2.5 cm. - Zócalo de granito natural gris mara, 5cm de alto, espesor = 2.5 cm - Faldón de granito natural gris mara, 10cm de alto, en frente y laterales. - Ménsula: PNT 22-32-3.2 y diagonal planchuela e=5mm, amurada con planchuela de 20 x 15 cm, e=5mm. Cacho de rigidización (100x30x2)mm. - Asientos para inodoro templado, color blanco c/ herraje de metal - Artefactos loza blanca - Espejo vidrio estrado P.T.G. 4 mm, con marco de madera de 4 cm, pintado de blanco (65 x 95 cm). - Perfil C embutido en corte de pintura. Ver plano desarrollo sanitario.		
12	SANITARIO DOCENTES	H17 Armado	15	Granítico fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	15x15	Recto	Granítico	7x30	-	Granítico	Fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	-	Jaharro bajo revestimiento c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal.	-	Revestimiento Acrílico	Chapa pre pintada	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	-	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	-	-	-	-	Vidrio laminado de seguridad 3+3	-	-	-	Mesada de granito natural gris mara espesor = 2.5 cm. - Zócalo de granito natural gris mara, 5cm de alto, espesor = 2.5 cm - Faldón de granito natural gris mara, 10cm de alto, en frente y laterales. - Ménsula: PNT 22-32-3.2 y diagonal planchuela e=5mm, amurada con planchuela de 20 x 15 cm, e=5mm. Cacho de rigidización (100x30x2)mm. - Asientos para inodoro templado, color blanco c/ herraje de metal - Artefactos loza blanca - Espejo vidrio estrado P.T.G. 4 mm, con marco de madera de 4 cm, pintado de blanco (65 x 95 cm). - Perfil C embutido en corte de pintura. Ver plano desarrollo sanitario.		
13	DEPÓSITOS	H17 Armado	12	Granítico fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	30x30	Recto	Granítico	6x25	HP Rehuido h:10 cm.	Granítico	Fondo gris grano fino 0.2 gris con pintura negra	Horrigón Aº visto aliado c/nariz	Jaharro y enlucido a la cal c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal.	-	-	Aplicado a la cal	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	1 mano de fijador - 1 mano de enduido - 2 manos de látex	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	-	-	-	-	Vidrio laminado de seguridad 3+3	-	-	-	Buñas de 5 x 2,5cm		
14	EXPANSION DE SALAS DE NI	H17 Armado	15	HP Aº Fratasado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	-	-	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	-	-	-	-	-	-	-	-	Expansión de sala: Pergola de Caños Metálicos.	
15	PATIO INSTITUCIONAL	H17 Armado	15	HP Aº Fratasado. Pisos de H estamapado c/color	e=15cm pend. 2%	S/ Especif.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Basureros y bebederos s/ Fichas - Mástil s/ Fichas - Rampas de HP - Rejillas de descarga pluvial - Pisos de Horrigón estamapado con color.	
16	PATIO DE JUEGOS	-	-	Gracilla + Fillet.	e=15cm pend. 2%	S/ Especif.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	VEREDINES	H17	15	HP Fratasado	e: 15cm pendiente 2%	S/ Especif.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	-	-	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	-	-	-	-	-	-	-	-	-	en el caso de las rampas se debiera considerar H 13 Armado
18	TORRE DE TANQUE	H17 Armado	15	HP Aº Fratasado Impermeable	e=15cm pend. 2%	S/ Especif.	-	-	-	-	-	-	HP rodilado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grupo electrógeno con base antirresaca y gabinete metálico/ Tanques reserva / Equipo de Bombas (Ver plano IS -1E - AP). Ver Detalle Plano Estructura
19	RAMPAS, PUENTES Y VEREDA MUNICIPAL	H17	15	HP Fratasado	e: 15cm pendiente 2%	S/ Especif.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	-	-	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	-	-	-	-	-	-	-	-	-	en el caso de las rampas se debiera considerar H 13 Armado