GOBIERNO DE SAN JUAN | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | Secretaría de OBRAS PÚBLICAS | Dirección de Infraestructura Escolar

PLANILLA DE LOCALES

ESCUELA: CAPACITACION LABORAL ING. LUIS A. NOUSSAN

LOCAL		CONTRAPISOS		PISOS			ZÓCALOS				UMBRALES y SOLIAS		ANTEPECHOS	MUROS					PINTURA				OBRAS COMPLEMENTARIAS						
							INTERIOR							REVOQUES		REVESTIMIENTO			MUROS			CARPINTERIA	SANITARIOS						
Nº	DESIGNACIÓN	TIPO	ESPESOR [cm]	MATERIAL COLOR	DIMEN. [cm]	COLOCACIÓN	MATERIAL	DIMENSIÓN [cm]	COLOR	EXTERIOR	TIPO	COLOR	TIPO	INTERIOR	EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR	CIELORRASO	INTERIOR	EXTERIOR	CIELORRASO	METALICA	MADERA	ARTEFACTOS	ACCESORIOS	TABIQUES	GAS	VIDRIOS Y/O POLICARBONATOS	PIZARRONES	OBSERVACIONES
1	AULAS	H17	15	Granitico fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	33x33	Recto	Granitico	7x33	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hº Rehundido h:15 cm - variable	Granitico	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hormigón Aª visto alisado c/nariz H=6cm	Jaharro y enlucido a la cal c/corte de pintura	Revoque Fino Pintado y Grueso planchado y Pintado con buña (5x2)cm.	–	–	Aplicado de yeso (en el caso de Losa de Hº Armado).	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex - Zócalo de esmalte sintético h = 1.20 m.	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	1 mano de fijador - 2 manos de látex	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	1 mano de sellador - 2 manos de esmalte sintético	–	–	–	–	Vidrio laminado de seguridad 3+3	Pizarrones Estucado cementicio (0.5cm), marco de madera y ticero según Ficha en Anexo.	Guardasilla de madera de 10cm ubicada a 70cm desde NPT. Aires Acondicionados Frio-Calor.
2	GALERIA	H17	15	Granitico fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	33x33	Recto	Granitico	7x33	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hº Rehundido h:15 cm	Granitico	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	–	Jaharro y enlucido a la cal c/corte de pintura	Revoque Fino Pintado y Grueso planchado y Pintado con buña (5x2)cm.	–	–	Aplicado de yeso (en el caso de Losa de Hº Armado).	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex - Zócalo de esmalte sintético h = 1.20 m.	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	1 mano de fijador - 2 manos de látex	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético (en el caso de Losa de Hº Armado).	–	–	–	–	–	–	Vidrio laminado de seguridad 3+3 -	–	–
3	SANITARIOS DAMAS / CABALLEROS	H17	15	Granitico fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	33X33	Recto	Granitico	7x33	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hº Rehundido h:15 cm.	Granitico	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hormigón Aª visto alisado c/nariz H=6cm	–	Revoque Fino Pintado y Grueso planchado y Pintado con buña (5x2)cm.	Cerámico esmaltado liso blanco 30x30, hasta cielorraso.	–	Aplicado a la cal	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	1 mano de fijador - 1 mano de enduido - 2 manos de látex	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	–	Inodoros - Bachas de AºIº lisas OV330L - Mingitorios tipo mural.	Portajabones sólido p/ manos línea escolar s/ mesada - Portarrollos de AºIº sin tapa - Perchas Simples - Griferia Tipo Pressmatic, canilla de corte automático para mesada de lavatorio.	Tabiques Sanitarios de HºA° H17 e=8cm y revestido con cerámico en ambas caras y esquineros de aluminio en todas sus aristas. Placa divisoria de	–	Vidrio laminado de seguridad 3+3	–	Mesada de granito natural gris mara, espesor= 2,5 cm. - Zócalo de granito natural gris mara, 5cm de alto - Faldón de granito natural gris mara, 10cm de alto, en frente y lateral - Ménsula: PNT 22-32-3,2 y diagonal planchuela e= 5mm, amurada con planchuela de 20 x 15 cm, e= 5mm. Caño de rigidización 100x30x2 mm - Artefactos loza blanca - Asientos para inodoro termoprensado, color blanco c/ herraje de metal - Espejos de vidrio estirado empotrado- Surtidor metálico bajo mesada c/ pico para manguera - Ver plano desarrollo sanitario.
4	PLENO SANITARIO	H17	15	Piso de Hº Fratazado	e=15cm pend. 2%	S / Especif.	Cementicio	h = 20cm	idem a muro	–	Hº fratazado	S/ Inspección	–	Jaharro y enlucido a la cal c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal.	–	–	Aplicado a la cal	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex	1 mano de fijador - 1 mano de enduido - 2 manos de látex . En el caso de techos metálico será chapa prepintada Blanca.	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	–	–	–	–	–	–	–	Ventiluz prefabricado (60 x 60)cm, con vidrio armado. Ver plano de Arquitectura y Plano de Carpinterías.
5	SANITARIO DISCAPACITADOS / DOCENTES	H17	15	Granitico fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	33x33	Recto	Granitico	7x33	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hº Rehundido h:15 cm.	Granitico	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	–	Jaharro bajo revestimiento c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal.	Cerámico esmaltado liso blanco 30x30, hasta cielorraso	–	Aplicado a la cal	–	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	1 mano de fijador - 1 mano de enduido - 2 manos de látex	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	–	Inodoro y Lavamanos Linea especial	Portajabones sólido p/ manos línea escolar p/ empotrar - Portarrollos de AºIº sin tapa - Griferia Tipo Pressmatic - Canilla Automática para mesada de lavatorio, con manija para discapacitados.	–	–	Vidrio laminado de seguridad 3+3.	–	Válvulas de descarga c/ comando tecla antivandálica c/ palanca p/ accionar - Artefactos y accesorios línea especial p/ discap. - Barrales fijo, móvil y accesorios blanco Línea Especial - Espejo vidrio estirado P.T.G. 4 mm, (60 x 80)cm, inclinación 5°. - Perfil C embutido en corte de pintura. Timbre de emergencias. Ventiluz prefabricado (60 x 60)cm, con vidrio armado.
6	GOBIERNO (DIRECCION, VICEDIRECCION, ESPERA, SECRETARIA, SALA DE REUNION, ADMINISTRADOR DE REDES)	H17	15	Granitico fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	33x33	Recto	Granitico	7x33	Idem carpinteria metálica	Hº Rehundido h:15 cm.	Granitico	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hormigón Aª visto alisado c/nariz H= 6cm	Jaharro y enlucido a la cal c/corte de pintura	cm	–	–	Aplicado de yeso	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex - Zócalo de esmalte sintético h = 1.20 m.	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	–	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	1 mano de sellador - 2 manos de esmalte sintético	–	Tabiques Tipo Durlock hasta cielorraso, según plano AP	–	Vidrio laminado de seguridad 3+3.	–	Guardasilla de madera de 10cm ubicada a 70cm desde NPT. HUB s/ plano IE_BT sobre soporte ménsula 40x40 cm c/ refuerzo, caño 40x40x2 mm. de cordón de Hormigón Armado bajo tabique de placa de yeso. VER PLANO AV-AC 1. Aires Acondicionados Frio-Calor	Ver Detalle
7	HALL DE ACCESO	H17	15	Granitico fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	33x33	Recto	Granitico	7x33	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hº Rehundido h:15 cm.	Granitico	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	–	Jaharro y enlucido a la cal c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal con buña (5x1.5)cm.	–	–	Aplicado de yeso	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex - Zócalo de esmalte sintético h = 1.20 m.	Revestimiento o de Piedra Laja	1 mano de fijador - 2 manos de látex	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	–	–	–	–	Vidrio laminado de seguridad 3+3	–	Ventiluz prefabricado (60 x 60)cm, con vidrio armado. Ver plano de Arquitectura y Plano de Carpinterías.
8	MAESTRANZA / DEPOSITO GENERAL	H17	15	Granitico fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	33x33	Recto	Granitico	7x33	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hº Rehundido h: 15 cm.	Granitico	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hormigón Aª visto alisado c/nariz H= 6cm	Jaharro bajo revestimiento c/corte de pintura	–	Cerámico esmaltado liso blanco 20x20, hasta cielorraso.	–	Aplicado a la cal	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex - Zócalo de esmalte sintético h = 1.20 m.	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	1 mano de fijador - 2 manos de látex	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	1 mano de sellador - 2 manos de esmalte sintético	Pileta de AºIº lisas 100x60x60. (ancho x prof x alto). Estructura de soporte caño 40-40-2mm	Griferia monocomando p/ mesada pico largo móvil.	–	–	Vidrio laminado de seguridad 3+3	–	–
9	TALLER DE INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION	H17	15	Granitico fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	33x33	Recto	Granitico	7x33	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hº Rehundido h: 15 cm.	Granitico	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hormigón Aª visto alisado c/nariz H=6cm	Jaharro bajo revestimiento y Jaharro y enlucido a la cal c/corte de pintura.	Jaharro y enlucido a la cal con buña 5 cm.	Cerámico esmaltado liso blanco 30x30 cm hasta 2.60m.	-	Aplicado a la cal	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex - Zócalo de esmalte sintético h = 1.20 m.	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -zócalo de esmalte sintético h:1.20 m.	–	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	1 mano de sellador - 2 manos de esmalte sintético	2 Piletas de Cocina de AºIº lisas 53x37x15. Pileta de Cocina de AºIº 100X60X60	Griferias monocomando p/mesada pico largo móvil.	–	Ver Artefactos según Plano IG.	Vidrio laminado de seguridad 3+3	–	Campana de chapa Nº18 pintada - Mesada de granito natural gris mara e=2,5cm c/ménsula: PNT 22-32-3,2 y diagonal planchuela e=5mm amurada con planchuela de 20x 15cm, e=5mm, caño de rigidización (100x30x2)mm.- Zócalo de granito natural gris mara h=5cm -Faldón granito natural gris mara h=10cm.-Extractor eólico Ø 16" c/ sistema de cierre - Surtidor metálico bajo mesada, con pico para manguera. -Perfil C embutido en corte de pintura. Aires Acondicionados Frio-Calor.
10	DEPÓSITOS	H17	15	Granitico fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	33x33	Recto	Granitico	7x33	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hº Rehundido h:10 cm.	Granitico	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hormigón Aª visto alisado c/nariz H=6cm	Jaharro y enlucido a la cal c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal	–	–	Aplicado de yeso (en el caso de Techo metálico: chapa prepintada Blanca.	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex - Zócalo de esmalte sintético. h = 1.20 m.	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	–	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	–	–	–	–	–	Vidrio laminado de seguridad 3+3	–	Ventiluz prefabricado (60 x 60)cm, con vidrio armado. Ver plano de Arquitectura y Plano de Carpinterías.
11	ECONOMATO	H17	15	Granitico fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	33x33	Recto	Granitico	7x33	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hº Rehundido h:15 cm.	Granitico	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hormigón Aª visto alisado c/nariz H=6cm	Jaharro bajo revestimiento c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal con buña (5x2)cm.	Cerámico esmaltado liso blanco 30x30, hasta cielorraso.	–	Aplicado a la cal	–	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	–	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	–	–	–	–	–	Vidrio laminado de seguridad 3+3	–	–
12	TALLER DE CORTE Y CONFECCION	H17	15	Granitico fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	33x33	Recto	Granitico	7x33	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hº Rehundido h:15 cm.	Granitico	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hormigón Aª visto alisado c/nariz H=6cm	Jaharro y enlucido a la cal c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal con buña (5x2)cm.	–	–	Chapa prepintada Blanca	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex - Zócalo de esmalte sintético h = 1.20 m.	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	–	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	1 mano de sellador - 2 manos de esmalte sintético	–	–	Tabiques Tipo Durlock hasta 2,10m en Probadores	–	Vidrio laminado de seguridad 3+3	Pizarrones Estucado, color negro, cementicio (0.5cm), marco de madera y ticero. Medidas s/ Plano AV-AC	Guardasilla de madera de 10cm ubicada a 70cm desde NPT. Aires Acondicionados Frio-Calor.
13	TALLER DE INSTALACIONES ELECTRICAS	H17	15	Granitico fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	33x33	Recto	Granitico	7x33	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hº Rehundido h:15 cm.	Granitico	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hormigón Aª visto alisado c/nariz H=6cm	Jaharro y enlucido a la cal c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal con buña (5x2)cm.	–	–	Chapa prepintada Blanca	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex - Zócalo de esmalte sintético h = 1.20 m.	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	–	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	1 mano de sellador - 2 manos de esmalte sintético	–	–	–	–	Vidrio laminado de seguridad 3+3	Pizarrones Estucado, color negro, cementicio (0.5cm), marco de madera y ticero. Medidas s/ Plano AV-AC	Se dejarán previstas las instalaciones (Gas, Agua, Electricidad) para realizar prácticas de alumnos - Guardasilla de madera de 10cm ubicada a 70cm desde NPT. Aires Acondicionados Frio-Calor.
14	TALLER DE CARPINTERÍA	H17	15	Hormigon Llaneado c/ endurecedor	–	–	Granitico	7x33	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hº Rehundido h:15 cm.	Granitico	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hormigón Aª visto alisado c/nariz H=6cm	Jaharro y enlucido a la cal c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal con buña (5x2)cm.	Cerámico esmaltado liso blanco 30x30, hasta 2.10m en sector Piletas	–	Chapa prepintada Blanca	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex - Zócalo de esmalte sintético h = 1.20 m.	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	–	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	1 mano de sellador - 2 manos de esmalte sintético	Piletas de Cocina de AºIº lisa 53x37x15	Griferias monocomando p/mesada pico largo móvil.	–	–	Vidrio laminado de seguridad 3+3	Pizarrones Estucado, color negro, cementicio (0.5cm), marco de madera y ticero. Medidas s/ Plano AV-AC	–
15	TALLER DE ARTES GRAFICAS	H17	15	Granitico fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	33x33	Recto	Granitico	7x33	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hº Rehundido h:15 cm/ variable	Granitico	Fondo gris grano fino 0,2 gris con pinta negra	Hormigón Aª visto alisado c/nariz H=6cm	Jaharro y enlucido a la cal c/corte de pintura	Jaharro y enlucido a la cal con buña (5x2)cm.	Cerámico esmaltado liso blanco 30x30, hasta 2.10m en sector Piletas	–	Chapa prepintada Blanca	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex - Zócalo de esmalte sintético h = 1.20 m.	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	–	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	1 mano de sellador - 2 manos de esmalte sintético	Piletas de Cocina de AºIº lisa 53x37x15	Griferias monocomando p/mesada pico largo móvil.	Tabiques Tipo Durlock hasta 2,00m en Sector Offset	–	Vidrio laminado de seguridad 3+3	Pizarrones Estucado, color negro, cementicio (0.5cm), marco de madera y ticero. Medidas s/ Plano AV-AC	Tabiques de placa de yeso Tipo Durlock altura 2,00m según plano AP. Aires Acondicionados Frio-Calor.
16	TORRE DE TANQUES - SALA DE BOMBAS	–	–	Piso de Hº Aº rodillado	e= 15 cm pend.2%	S / Especif.	–	–	–	–	Hº rodillado	–	–	–	–	–	–	–	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex	1 mano de fijador - 2 manos de látex	–	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	–	–	–	–	–	–	–	Equipamiento s/ Especificaciones. Escalera marinera metálica. Cierres Perimetrales de malla electrosoldada tipo Acindar Q 182
17	ACCESO PRINCIPAL	H17	15	Hº Aº Fratazado.	e=15cm pend. 5%	–	–	–	–	Hº Rehundido h:15 cm.	–	–	–	–	Jaharro y enlucido a la cal con buña (5x2)cm.	–	–	Aplicado de yeso	–	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	1 mano de fijador - 2 manos de látex	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	–	–	–	–	–	Vidrio laminado de seguridad 3+3	–	–
18	ACCESO SECUNDARIO - ACCESO DE SERVICIO	H17	15	Hº Aº Fratazado.	e=15cm pend. 5%	S / Especif.	–	–	–	Hº Rehundido h:15 cm/ variable	–	–	–	–	Jaharro y enlucido a la cal con buña (5x2)cm.	–	–	Aplicado de yeso	–	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex -	1 mano de fijador - 2 manos de látex	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	–	–	–	–	–	Vidrio laminado de seguridad 3+3	–	–
19	PATIO CIVICO	H17	15	Hº Aº Fratazado.	e=15cm pend. 10% -	Paños según plano AP	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Piso de Piedra Bola Ubicación según Plano AP	–	–	–	–	–	–	Bebedero y Basurero s/ Fichas en Anexo.	–	–	–	–	–	Mástil s/ Fichas en Anexo. - Rampas de Hº - Rejillas de descarga pluvial. Ver Bebederos (Ficha Nº7) y Basurero (Ficha Nº8).
20	PATIO TECNICO	H17	s/cálculo	Piso de Hº Aº Fratazado	e=s/cálculo pend. 10%	–	–	–	–	Hº Rehundido h: 15 cm.	Hº Aº fratazado	–	–	Jaharro y enlucido a la cal.	Jaharro y enlucido a la cal con buña (5x2)cm.	–	-	–	2 manos de enduido -1 mano de fijador - 2 manos de látex	2 manos de enduido - 1 mano de fijador - 2 manos de látex	–	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	–	–	–	–	–	–	–	–
21	VEREDAS INTERIORES - VEREDINES	H17	15	Hº Fratazado. -	e: 15cm pendiente 2% -	S / Especif.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	TANQUE DE GLP	H17	15	Piso de Hº Aº fratazado impermeable	e=s/cálculo pend. 2%	–	Cementicio. Impermeable	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2 manos de antióxido - 2 manos de esmalte sintético	–	–	–	–	Tanque de GLP. Según Plano IG	–	–	Postes de Hº y alambrado olímpico