

LIC – 0028-DH-2021
DOMICILIO DEL DH: AGUSTÍN GNECCO 350 SUR – CAPITAL – SAN JUAN
CORREO ELECTRONICO: licycomprasdh@sanjuan.gov.ar – TEL: 4221962 (Int. 215)
LUGAR DE APERTURA: SALA DE LICITACIONES DPTO. DE HIDRÁULICA
LUGAR Y HORA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: DE 07:30 A 08:30 HS MESA DE ENTRADAS - DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE SOBRES: MARTES 29/06/2021 – 10.00 HS
NUMERO DE EXPEDIENTE: 506-001344-2021
PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 4.155.000,00=

FORMULARIO DE OFERTA

OFERENTE _____

CUIT N°: _____

Sírvasse cotizar precios de conformidad al adjunto Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas que sirven de base para el presente llamado a LICITACION, para la EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONDA Y LIMPIEZA DEL DPTO. SANTA LUCIA.

Ítems	Código SIIF (rubro)	Detalle	De prog. (m)	A prog. (m)	Importe global (\$)	Importe global (en letras)
1		A.-CANAL GENERAL B.-CANAL AMBAS LEGUAS C.-RAMO AUBONE D.-RAMO MARTIN SANCHEZ	0,00 0,00 0,00	5.100,00 2.100,00 900,00 1.500,00		
2		A.-RAMO LOPEZ I PRIMER TRAMO B.-RAMO LOPEZ I SEGUNDO TRAMO C.-RAMO LEGUA NORTE	0,00 0,00 0,00	2.600,00 4.000,00 5.000,00		
3		A.-RAMO COLONIA CARMY B.-RAMO COLONIA RICHET C.- RAMO LOPEZ II Y DERIVADOS D.-RAMO MATUS MATADERO	0,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 1.100,00 2.200,00 2.650,00		

4	A.-CANAL A. DE SIERRA 1° T. SUP	0,00	3.300,00		
	B.- CANAL A. DE SIERRA 2° T. MED	0,00	5.000,00		
	C.- CANAL A. DE SIERRA 3° T. INF	0,00	4.200,00		
5	A.-RAMO LEGUA SUR	0,00	5.500,00		
	B.-CANAL PRIMERO	0,00	1.450,00		
	C.-RAMO ECHEGARAY	0,00	1.800,00		
	D.-RAMO ZULUAGA SUR				
6	A.-RAMO GUTIÉRREZ 1B	0,00	2.200,00		
	B.-RAMO CANALETA	0,00	2.200,00		
	BALCARCE	0,00	2.300,00		
	C.-RAMO GUTIÉRREZ II	0,00	1.250,00		
	D.-RAMO PINO	0,00	1.130,00		
	E.- RAMO ORO				

SON PESOS (en letras):.....

 FIRMA Y SELLO
 DEL PROPONENTE

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1º: IDENTIFICACION DEL ORGANISMO CONTRATANTE

El **DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA** perteneciente a la **SECRETARÍA DE AGUA Y ENERGÍA** dependiente del **MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS** -, con domicilio electrónico licycomprasdh@sanjuan.gov.ar , en el cual serán válidas todas las notificaciones y comunicaciones oficiales de la presente contratación.

ARTICULO 2º: OBJETO DE LA CONTRATACION

El presente llamado a LICITACION tiene por objeto la prestación de servicio de mantenimiento del sistema de riego, que comprende la **CONTRATACIÓN** para la **EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MONDA Y LIMPIEZA DEL DPTO SANTA LUCIA**, la cual tramita bajo el Expediente N° **506-001344-2021-EXP-GC** que están previstos en el Presupuesto del Departamento de Hidráulica elaborado por la Junta de Riego y aprobado por el Consejo de Hidráulica-

ARTICULO 3º: PROCEDIMIENTO Y MODALIDAD DE SELECCIÓN

La presente contratación corresponde al Procedimiento Licitación Pública, modalidad **Orden de Compra Cerrada**, cuyo presupuesto oficial asciende a pesos Cuatro Millones Ciento Quince Mil con 00/100 (\$ **4.115.000,00**).

ARTÍCULO 4º: LUGAR DE PRESENTACION Y DE APERTURA DE LAS OFERTAS.

En el Portal de Compras Públicas <https://compraspublicas.sanjuan.gov.ar/>, en el Boletín Oficial y en la Página Web del Dpto. de Hidráulica <http://www.hidraulica.sanjuan.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php>, se publicará la fecha y hora de la apertura, el lugar y hora de la presentación de los sobres oferta y el lugar de apertura de las propuestas de la presente LICITACIÓN PÚBLICA. En caso de que el día fijado sea no laborable para la Administración, se abrirá el día hábil siguiente a la misma hora, salvo disposición en contrario de la Dirección debidamente notificada con antelación necesaria.

ARTÍCULO 5º: LOS PLIEGOS Y SU COSTO

Desde la página de la repartición <http://www.hidraulica.sanjuan.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php> o desde el portal de compras públicas <https://compraspublicas.sanjuan.gov.ar/> , podrán descargar los archivos correspondientes al **Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y Notas Aclaratorias**, y **NO TENDRÁ COSTO ALGUNO**.

ARTÍCULO 6º: LAS GARANTIAS

Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías, a favor de **GOBIERNO DE LA PROVINCIA - MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS - SECRETARÍA DE AGUA Y ENERGÍA - DPTO. DE HIDRÁULICA** - CUIT N° **30-99904379-4**, de acuerdo a los montos determinados en los artículos 13 y 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones

Generales. En el supuesto particular que se constituyan garantías en efectivo mediante depósito bancario, se deberá efectuar en la cuenta N° 322013-2 BANCO SAN JUAN, debiendo acreditarlo con la boleta de depósito respectivo. Las garantías podrán implementarse en cualquiera de las formas establecidas el artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículos 147 del Decreto Reglamentario N° 0004-2020 y Resolución N° 292-MHF-2020 (Seguros de Caucción Pólizas digitales) y teniendo consideración del artículo N° 145 del Decreto Reglamentario N° 0004-2020.

ARTÍCULO 7°: DOCUMENTACION A PRESENTAR

El SOBRE N°1 contendrá TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ARTÍCULO 12° DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, además de los siguientes:

- a) **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**, donde conste su encuadramiento en la actividad de los ítems y/o servicios que se cotizan, a saber:
 - ✓ 429090 – *Construcción de obras de ingeniería civil N.C.P.*
 - ✓ 429010 – *Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas.*
- b) Comprobante de **Visita A Los Trabajos**, deberá estar debidamente fechado y firmado por el Inspector Técnico del Departamento al que pertenecen los mismos, o responsable de los trabajos requeridos.
- c) Los Oferentes deberán presentar un **Plan De Trabajos**, con detalle de las tareas, de conformidad al Plazo de ejecución de los mismos.

ARTÍCULO 8°: PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION PARA LA SELECCIÓN

La comisión de **Evaluación** realizará la selección de las propuestas teniendo en cuenta la documentación, de acuerdo al siguiente criterio:

	Puntaje Máximo	Puntaje Mínimo
a) Antecedentes debidamente certificados (por las Juntas de Riego y/o repartición que corresponda) en relación a haber ejecutado <u>trabajos similares</u> a la presente Licitación en el departamento o en otras reparticiones de la provincia.	25	5
b) Antecedentes debidamente certificados (por las Juntas de Riego y/o repartición que corresponda), sobre el cumplimiento de <u>los plazos de trabajos similares</u> a la presente Licitación en el departamento o en otras reparticiones de la provincia.	25	5
c) Antecedentes debidamente certificados (por las Juntas de Riego y/o repartición que corresponda) <u>sobre la calidad de trabajos similares</u> a la presente Licitación en el departamento o en otras reparticiones de la provincia.	20	5
d) <u>Plan de trabajo</u> , en función del personal a emplear, metodología de trabajo, y plazos de ejecución.	30	5
Puntaje Total Máximo	100	20

Producida la selección, La comisión de **Evaluación** elevara un informe dando recomendación de adjudicación hacia el oferente seleccionado.

ARTÍCULO 9°: APERTURA DE SOBRES N°2

El mismo día de la apertura de los sobres N°1 y de manera continua, se realizará la apertura de los **sobres N°2** de los oferentes seleccionados.

El puntaje total de cada oferente “C” se calculará de la siguiente manera.

$$C = A \times 0,60 + B \times 0,40$$

Donde:

- A = Puntaje total obtenido de la selección, según lo establecido en el Artículo 8° del presente Pliego De Bases Y Condiciones Particulares.
- B = $\frac{\text{Monto del Presupuesto Oficial} \times 100}{\text{Monto de la propuesta económica}}$

En caso de resultar un empate en el mayor valor de “C”, se adjudicará al proponente que haya alcanzado el mayor puntaje en la selección.

En caso de subsistir el empate, los Oferentes harán una mejora de la oferta económica, los que se presentarán también bajo sobre cerrado que se abrirá en el día y hora que al efecto se fije, labrándose acta en presencia de los interesados que concurran.

La Comisión de **Evaluación** realizará un cuadro comparativo con todos los oferentes.

ARTÍCULO 10°: RECHAZO AUTOMÁTICO DE LAS OFERTAS

Además del cumplimiento de los requisitos previstos en el **PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES**, la falta de cumplimiento de los Incisos a), b) y c) del **Artículo 7°** del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, será causal AUTOMÁTICO DE RECHAZO de la oferta por la **MESA DE APERTURA**.

ARTÍCULO 11°: EXIGENCIAS SOBRE EL PERSONAL A AFECTAR

Previo a la firma del Contrato, la Firma Adjudicataria deberá presentar ante la Autoridad competente del Departamento Hidráulica, ART, FORMULARIO 931, PRESENTACION Y PAGO de la nómina de personal a afectar en la ejecución de los trabajos. La firma adjudicataria deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la ejecución de los trabajos contratados, debiendo acreditar lo antes mencionado en el momento previo al contrato y en el momento del pago.

ARTÍCULO 12°: INSPECTOR DE LOS TRABAJOS

El Inspector de los trabajos será el Inspector Técnico Departamental, quién representará a la administración en el lugar de los trabajos y será el responsable del correcto cumplimiento del Contrato, del presente Pliego de Condiciones Particulares y de todo lo detallado y/o puntualizado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 13°: MEDICIÓN y CERTIFICACIÓN

La medición se hará mediante el sistema de Ajuste Alzado debiendo alcanzar el 100% del ITEM contratado.

ARTÍCULO 14°: FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS

La Contratista deberá entregar sin cargo copias fotográficas impresa en papel de buena calidad o digitales ampliadas de tamaño 10 cm de alto x 15 cm. de largo, donde se muestre perfectamente el antes y el después de finalizado de los trabajos, referenciando al pie de cada toma: fecha, lugar y tipo/detalle del trabajo que muestran las tomas fotográficas, éstas deberán realizarse, a favor de la luz solar, tomando siempre el mismo punto de referencia y respetando el mismo horario para la toma en las distintas etapas, las mismas se realizarán en los lugares que indique la Inspección.

Los lugares/puntos de tomas a fotografiar no podrán ser menores a 6 en cada etapa y por cada trabajo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, a las que se le deberán sumar en caso de limpieza de cauces muestras representativas de las obras de arte que contenga el mismo (pasantes y Sifones).

ARTÍCULO 15°: FACTURACION

La factura deberá ser emitida a favor del **DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA - CUIT N° 30-99904379-4**, sujeto exento, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), además se adjuntará:

- a) Cumplimiento fiscal actualizado a la fecha de presentación de la factura
- b) Constatación de comprobantes con CAE.
- c) Remito en caso de corresponder, con CAI vigente.

ARTÍCULO 16°: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La Comisión de **Recepción**, conformará la factura previo verificar lo informado por el Inspector de los trabajos y/o de verificar la entrega de elementos, de conformidad a la Orden de Compra y Remito correspondiente.

ARTICULO 17°: CONTRATO

Entre el DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA y la firma adjudicataria se confeccionará el respectivo contrato por los servicios solicitados en el Formulario de Oferta del presente Pliego de Condiciones, debidamente aforado por la Dirección General de Rentas de la Provincia con su correspondiente aval, además deberá garantizar su cumplimiento mediante una garantía que cubra el 5% del monto total adjudicado, según lo estipulado en el Art. 13° de la Ley N° 2000-A.

FIRMA Y SELLO
DEL PROPONENTE

LIC – 0028-DH-2021

DOMICILIO DEL DH: AGUSTÍN GNECCO 350 SUR – CAPITAL – SAN JUAN

CORREO ELECTRONICO: licycomprasdh@sanjuan.gov.ar – TEL: 4221962 (Int. 215)

LUGAR DE APERTURA: SALA DE LICITACIONES DPTO. DE HIDRÁULICA

LUGAR Y HORA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: DE 07:30 A 08:30 HS MESA DE ENTRADAS - DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA.

FECHA Y HORA DE APERTURA DE SOBRES: MARTES 29/06/2021 – 10.00 HS

NUMERO DE EXPEDIENTE: 506-001344-2021

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 4.115.000,00=

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRABAJOS DE MONDA Y LIMPIEZA DE CAUCES.

MEMORIA DESCRIPTIVA:

ITEM “1”: Canal Gral. Sta. Lucia; Canal Ambas Leguas; Ramo Aubone, Ramo Martin Sánchez.-

Item “1.A”: Canal Gral.Sta. Lucia

Item “1.B”: Canal Ambas Leguas

Item “1.C” Ramo Aubone

Item “1.D” Ramo Martin Sanchez

Ítem “1.A” Cauce: Canal Gral. Sta. Lucia, longitud impermeabilizado: 5.100m., longitud total: 5.100m, desde progresiva 0000m hasta progresiva 5100m., con una sección rectangular de 1,30mx1,20m, contando en toda su traza con entubamiento de la misma sección cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de: la Junta de Riego del Dpto. Santa Lucia.-

Ítem “1.B” Cauce: Canal Ambas Leguas, longitud impermeabilizado: **1.900m.**, en tierra: **200m**, total: 2.100m, desde progresiva 0000m hasta progresiva 2100m., con una sección rectangular de 1,20mx1,00m, contando en su traza con **5** Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de: la Junta de Riego del Dpto. Santa Lucia.-

Ítem “1.C” Cauce: Ramo Aubone, longitud en tierra: **900m**, total: 900m, desde progresiva 0000m hasta progresiva 900.m., con una sección rectangular de 0,90mx0,80m contando en su traza con **5** Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de: la Junta de Riego del Dpto. Santa Lucia.-

Item “1.D” Cauce: Ramo Martin Sánchez, longitud en tierra: 1.500m, total: 1.500m., desde progresiva 0000 hasta progresiva 1500m., con una sección rectangular de 1,00mx0,90m, contando en su traza con **2** Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de. La Junta de Riego del Dpto. Santa Lucia.-

ITEM “2”: Ramo Lopez I 1°Tram.; Ramo López I 2° Tram.; Ramo Legua Norte.-

Item “2.A”: Ramo Lopez I 1°Tram.

Item “2.B”: Ramo Lopez I 2°Tram.

Item “2.C”: Ramo Legua Norte

Item “2.A” Cauce: Ramo López I 1° Tram., longitud en tierra: 2.600m total 2.600m desde progresiva 0000m hasta progresiva 2600m., con una sección rectangular de 1,10mx1,00m, contando en su traza con 4 Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego del Dpto. Sta. Lucia.-

Item “2.B” Cauce: Ramo López I 2°Tram., longitud en tierra: 4.000m total 4.000m desde progresiva 0000m hasta progresiva 4000m, con una sección rectangular de 1,10mx1,00m, contando en su traza con 4 Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego del Dpto. Sta. Lucia.-

Item “2C” Cauce: Ramo Legua Norte. longitud impermeabilizado: 400m., en tierra 4.600m, total: 5.000m, desde progresiva 0000m hasta progresiva 5000m., con una sección rectangular de 1,10mx1,00m, contando en su traza con 7 Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego del Dpto.Sta Lucia.-

ITEM “3”: Ramo Colonia Carmy.; Ramo Colonia Richet.; Ramo López II y Derv.; Ramo Matus Matadero.

Item “3.A”: Ramo Colonia Carmy

Item “3.B”: Ramo Colonia Richet

Item “3.C”: Ramo Lopez II y Derv.

Item “3.D”: Ramo Matus Matadero

Item “3.A” Cauce: Ramo Colonia Carmy. longitud impermeabilizada: 4.000m., total 4.000m, desde progresiva 0000m hasta progresiva 4000m., con una sección rectangular de 1,00mx1,00m, contando en su traza con 8 Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego del Dpto. Santa Lucia.-

Item “3.B” Cauce: Ramo Colonia Richet. longitud impermeabilizada: 400m., en tierra 700m., total: 1.100m., desde progresiva 0000m hasta progresiva 1100m., con una sección rectangular de 1,00mx1,00m contando en su traza con 3 Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego del Dpto. Santa Lucia.-

Item “3.C” Cauce: Ramo López II y Derv., longitud en tierra: 2.200m., total: 2.200m., desde progresiva 0000m. hasta progresiva 2200m., con una sección de 1,00mx1,00m, contando en su traza con 3 Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego del Dpto. Sta. Lucia.-

Item “3.D” Cauce: Ramo Matus Matadero., longitud en tierra: 2.650m., total: 2.650m., desde progresiva 0000m. hasta progresiva 2650m., con una sección rectangular de 1,10mx1,00m., contando en su traza con 4 Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego del Dpto. Sta. Lucia.-

ITEM “4”: Canal A. de Sierra 1°T.Sup.; Canal A. de Sierra 2°T.Med.; Canal A. Sierra 3°T.Inf.-

Item “4.A”: Canal A.de Sierra 1°T.Sup.

Item “4.B”: Canal A.de Sierra 2°T.Med.

Item “4.C”: Canal A.de Sierra 3°T.Inf.

Item “4.A” Cauce: Canal A. de Sierra 1°T.Sup., longitud impermeabilizada: 1.700m., en tierra 1.600m. total: 3.300m., desde progresiva 0000m. hasta progresiva 3300m., con una sección rectangular de 2,20mx1,10m contando en su traza con 3 Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego del Dpto. Sta. Lucia.-

Item “4.B” Cauce: Canal A. de Sierra 2°T.Med., longitud impermeabilizada: 300m., en tierra 4.700m. total: 5.000m., desde progresiva 0000m. a progresiva 5000m., con una sección rectangular de 2,50mx1,10m, contando en su traza con 5 Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego del Dpto. Sta. Lucia.-

Item “4.C” Cauce: Canal A. de Sierra 3°T.Inf., longitud en tierra 4.200m. total: 4.200m., desde progresiva 0000m. a progresiva 4200m., con una sección rectangular de 2,50mx1,10m contando en su traza con 4 Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego del Dpto. Sta. Lucia.-

ITEM “5”: Ramo Legua Sur; Canal Primero; Ramo Echegaray; Ramo Zuluaga Sur.-

Item “5.A”: Ramo Legua Sur

Item “5.B”: Canal Primero

Item “5.C”: Ramo Echegaray

Item “5.D”: Ramo Zuluaga Sur

Item “5.A” Cauce: Ramo Legua Sur., longitud impermeabilizada: 700m., en tierra 4.800m. total: 5.500m., desde progresiva 0000m a progresiva 5500m., con una sección rectangular de 1,10mx1,00m, contando en su traza con 9 Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego del Dpto. Sta. Lucia.-

Item “5.B” Cauce: Canal Primero., longitud impermeabilizada: 850m., en tierra 600m. total: 1.450m., desde progresiva 0000m a progresiva 1450m., con una sección rectangular de 1,00mx1,00m, contando en su traza con 4 Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego de Sta. Lucia.-

Item “5.C” Cauce: Ramo Echegaray., longitud en tierra 1.500m., total: 1.500m., desde progresiva 0000m a progresiva 1500m., con una sección rectangular de 0,90mx0,90m contando en su traza con 5 Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego de Sta. Lucia.-

Item “5.D” Cauce: Ramo Zuluaga Sur., longitud en tierra 1.800m., total 1.800m., desde progresiva 0000m a progresiva 1800m., con una sección rectangular de 0,90mx0,90m, contando en su traza con 6 Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego de Sta. Lucia.-

ITEM “6”: Ramo Gutiérrez 1B.; Ramo Canaleta Balcarce; Ramo Gutiérrez II.; Ramo Pino; Ramo Oro.-

Item “6.A”: Ramo Gutiérrez 1B

Item “6.B”: Ramo Canaleta Balcarce

Item “6.C”: Ramo Gutiérrez II

Item “6.D”: Ramo Pino

Item “6.E”: Ramo Oro

Item “6.A” Cauce: Ramo Gutiérrez 1B., longitud impermeabilizada: 1.500m., en tierra 700m., total 2.200m. desde progresiva 0000m a progresiva 2200m., con una sección rectangular de 1,10mx1,00m, contando en su traza con 4 Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego de Sta.Lucia.-

Item “6.B” Cauce: Ramo Canaleta Balcarce., longitud impermeabilizada: 2.200m., total 2.200m., desde progresiva 0000 a progresiva 2200m., con una sección trapecial de 2,20m de boca, 1,00m de altura y 0,60m base, contando en su traza con 4 Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego de Sta.Lucia.-

Item “6.C” Cauce: Ramo Gutiérrez II., longitud en tierra: 2.300m., total 2.300m., desde progresiva 0000m a progresiva 2300m., con una sección rectangular de 1,00mx1,00m, no contando en su traza con obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego del Sta. Lucia.-

Item “6.D” Cauce: Ramo Pino., longitud impermeabilizada: 600m., en tierra 650m., total 1.250m., desde progresiva 0000m a progresiva 1250m., con una sección rectangular de 0,90mx0,90m, contando en su traza con 6 Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego de Sta. Lucia.-

Item “6.E” Cauce: Ramo Oro., longitud impermeabilizada: 300m., en tierra 830m., total 1.130m., desde progresiva 0000 a progresiva 1130m., con una sección rectangular de 0,90mx0,90m., contando en su traza con 6 Obras de arte (pasantes/sifones) cuyo mantenimiento se encuentra a cargo de la Junta de Riego de Sta. Lucia.-

ARTICULO 1º: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

ITEM “1”: Cauces: Canal Gral. Sta. Lucia; Canal Ambas Leguas; Ramo Aubone; Ramo Martín Sánchez.-

Item “1.A” Cauce: Canal Gral. Sta. Lucia:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras

y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.

- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, este acueducto al ser entubado en toda su longitud no es necesario la limpieza de la misma, en tanto que si deberá extraerse todas las tapas de las cámaras por donde se retirará el producto de la limpieza, estas tapas luego deben ser colocadas en su totalidad en forma correcta.-.

Item “1.B” Cauce: Canal Ambas Leguas:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de arboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

Item “1.C” Cauce: Ramo Aubone:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de arboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

Item “1.D” Cauce Ramo Martin Sanchez:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico,

desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.

- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

ITEM “2” Cauces: Ramo López I 1ºTramo; Ramo López I 2ºTramo; Ramo Legua Norte.-

Item “2.A” Cauce: Ramo López I 1º Tramo:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

Item “2.B” Cauce: Ramo López I 2º Tramo:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

Item “2.C” Cauce: Ramo Legua Norte:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

ITEM “3” Cauces: Ramo Colonia Carmy; Ramo Colonia Richet; Ramo López II y Deriv.; Ramo Matus Matadero.-**Item “3.A” Cauce Ramo Colonia Carmy:**

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

Item “3.B” Cauce Ramo Colonia Richet:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el

caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.

- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

Item “3.C” Cauce Ramo Lopez II y Deriv.:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

Item “3.D” Cauce Ramo Matus Matadero:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

ITEM “4” Cauces: Canal A. de Sierra 1° T.Sup.; Canal A. Sierra 2° T.Med.; Canal A. de Sierra 3° T.Inf.:

Item “4.A” Cauce Canal A.Sierra 1° T.Sup.:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

Item “4.B” Cauce Canal A. Sierra 2° T.Med.:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

Item “4.C” Cauce Canal A. Sierra 3° T.Inf.:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

ITEM “5” Cauces: Ramo Legua Sur.; Canal Primero.; Ramo Echegaray; Ramo Zuluaga Sur.-

Item “5.A” Cauce: Ramo Legua Sur:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanquear y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

Item “5.B” Cauce: Canal Primero:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanquear y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

Item “5.C” Cauce: Ramo Echegaray:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras

y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.

- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

Item “5.D” Cauce: Ramo Zuluaga Sur:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

ITEM “6” Cauces: Ramo Gutiérrez 1B.; Ramo Canaleta Balcarce.; Ramo Gutierrez II.; Ramo Pino.; Ramo Oro.-

Item “6.A” Cauce: Ramo Gutiérrez 1B:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembancar y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembancar y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

Item “6.B” Cauce: Ramo Canaleta Balcarce:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanquear y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

Item “6.C” Cauce: Ramo Gutiérrez II.:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce.**

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanquear y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

Item “6.D” Cauce: Ramo Pino:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce.**

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanquear y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

Item “6.E” Cauce: Ramo Oro:

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

- En cuanto a la limpieza y desembanque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja del canal, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y lateral del canal. para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Sobre la limpieza de las obras de arte existentes: en el caso de pasantes deberán desembanquear y extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer el agua existente en las cabeceras y en el tubo para luego desembanquear y extraer el material existente en piso y laterales del mismo.
- En cuanto a las tareas a realizar en la limpieza de banquetas, en un ancho de 0,50mts de cada lado contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada deberá realizarse el corte de estos, no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05m. sobre el nivel del terreno natural.-

**ARTÍCULO 2°: LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL EXTRAÍDO o
LUGAR DE ENTREGA (BIENES)**

El Inspector de la Obra, previo evaluar la situación particular de la zona de obra, dispondrá si el material extraído deberá ser depositado sobre la margen de preferencia, a un metro de distancia y fuera del área de trabajo de limpieza de banquina, tratando en lo posible de no entorpecer el libre tránsito vehicular. En caso de no existir la posibilidad de depositarlo en la banquina se deberá retirar del lugar mediante el transporte en camión para evitar accidentes a terceros. La inspección podrá fijar la margen del cauce por donde el personal obrero se deberá desplazar para la ejecución de los trabajos.

El Lugar de entrega de Bienes será la Delegación departamental de la contratante o el Depósito del departamento de Hidráulica según la ocasión.

ARTÍCULO 3 °: PLAZO DE ENTREGA o EJECUCIÓN:

ITEM “1” (A; B; C; D) 70 días corridos, contados a partir de la fecha de la ORDEN DE TRABAJO, que confeccionará y firmará el Inspector de los Trabajos.

ITEM “2” (A; B; C) 70 días corridos, contados a partir de la fecha de la ORDEN DE TRABAJO, que confeccionara y firmará el Inspector de los Trabajos.-

ITEM “3” (A; B; C; D) 70 días corridos, contados a partir de la fecha de la ORDEN DE TRABAJO, que confeccionará y firmará el Inspector de los trabajos.-

ITEM “4” (A; B; C) 70 días corridos, contados a partir de la fecha de la ORDEN DE TRABAJO, que confeccionará y firmará el Inspector de los Trabajos.-

ITEM “5” (A; B; C; D) 70 días corridos, contados a partir de la fecha de la ORDEN DE TRABAJO, que confeccionará y firmará el Inspector de los Trabajos.-

ITEM “6” (A; B; C; D; E) 70 días corridos, contados a partir de la fecha de la ORDEN DE TRABAJO, que confeccionará y firmará el Inspector de los Trabajos.-

ARTICULO 4º: MÉTODO DE EJECUCIÓN:

a) MANO DE OBRA: El proponente deberá ofertar y ejecutar los trabajos precedentemente mencionados con la mano de obra, adecuado a la conformación y naturaleza de los bordes y banquetas por los que deberá transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean el cauce, a los obstáculos naturales y artificiales emplazados a lo largo de la traza de la zona donde se realizarán los trabajos, a la maleza y vegetación dentro de los mismos y los rendimientos necesarios para completar los trabajos en plazo establecido.

b) ORIGEN Y SENTIDO DE AVANCE DE LOS TRABAJOS: Cuando no exista orden de sentido contrario, los trabajos se realizarán, desde aguas arriba hacia aguas abajo.

c) DERRUMBE Y DESLIZAMIENTO DE TIERRA: El contratista deberá prestar especial atención en la operación en la limpieza a fin de evitar derrumbes en los taludes que agranden el ancho de los mismos y descarguen dicho daño dentro del canal.

ARTÍCULO 5º: REPARACIONES Y/O REPOSICIONES:

La reparación y o reposición original de cercos, alambrados, pasarelas, puentes precarios y cualquier otra estructura que se vieran afectadas por la realización de los de los trabajos inherentes a la limpieza del cauce serán a cargo del contratista. La reparación y o reposición de toda línea de energía, conducto, cañería, etc., que eventualmente resulten dañados en los movimientos del personal obrero en la ejecución de las tareas de limpieza, estarán a cargo del contratista.

FIRMA DEL
PROPONENTE

